

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 133

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Deska ogrodzeniowa żelbetowa pełna 2480x250x60 mm.
2. Numer (typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego):
Data produkcji wyrobu podana na znakowaniu wyrobu.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
- PN-EN 12839:2012 – Prefabrykaty betonowe. Elementy ogrodzeń.
- Prefabrykowane elementy betonowe z betonu zbrojonego do wznoszenia ogrodzeń. Elementy przeznaczone są jako nie konstrukcyjne, lub częściowo konstrukcyjne.

4. Nazwa : (nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy).

**Adres: FIRMA WIELOBRANŻOWA „BURNAT” S. C. ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT 33-180 Gromnik,
Ul. Zakładowa 14 Zakład produkcyjny w Bogoniowicach i Gromniku.**

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo): - nie dotyczy.
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: Element kategorii II - system oceny zgodności nr 4.
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą znormalizowaną: nie dotyczy.
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: nie dotyczy.
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

<i>Zasadnicze charakterystyki</i>	<i>Właściwości użytkowe</i>	<i>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</i>
Deska ogrodzeniowa żelbetowa Klasa wytrzymałości betonu	Klasa wytrzymałości C35/45	PN-EN 12839:2012
Kształt i budowa – Wymiary L x w x H/G	2480x250x60 mm	PN-EN 12839:2012
Dopuszczalne odchyłki wymiarów	Spełnia wymagania	PN-EN 12839:2012 p.4.3.1.1
Minimalne obciążenie niszczące	Spełnia wymagania ≥ 750 N	PN-EN 12839:2012 P4.3.3.2.3.
Zastosowane zbrojenie	Pręty otulone betonem zgodnie z dokumentacją Zbrojenie: 2 szt ϕ 4.8 mm	PN-EN 12839:2012
Otulenie zbrojenia betonem	≥ 15 mm	PN-EN 12839:2012
Nasiąkliwość	≤ 6,5 %	PN-EN 12839:2012
Mrozoodporność	Zapewniona w normalnych warunkach użytkowania	PN-EN 12839:2012
Charakterystyka powierzchni	Spełnia wymagania	PN-EN 12839:2012 p. 4.3.2.1. Załącznik B

W przypadku, gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: nie dotyczy.

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

(miejsce i data wydania)
Gromnik, dnia 01-07-2013 r

FIRMA WIELOBRANŻOWA
„BURNAT” S.C.
Andrzej, Waldemar, Grzegorz Burnat
ul. Zakładowa 14, 33-180 Gromnik
tel. 014-65-14-265
REGON: 851659865 NIP: 873-26-93-840